



- Integrierte Schraubenzählfunktion (mit Rückzählung) und Schraubzeitüberwachung (1 - 99 Schrauben, 0,01 - 9,9 Sekunden)
- Alle Einstellungen wie Schraubenanzahl, Minimal- und Maximal-Zeit werden direkt am Schrauber eingestellt und gespeichert
- Auto-Learn Funktion: Die Min/Max Werte der Schraubzeit werden gemessen und automatisch im Schrauber gespeichert.
- L: Hebelstart, P: Schubstart, F: Schnelldrehend

Modell	SKD-BE830L-ESD		SKD-BE830LF-ESD	SKD-BE850L-ESD
	SKD-BE830P-ESD		SKD-BE830PF-ESD	SKD-BE850P-ESD
Spannung	DC40V			
Leistung	90 W		90 W	120 W
Drehmoment	0,98 - 2,94 Nm		0,98 - 2,94 Nm	1,96 - 4,90 Nm
Genauigkeit	+/-3%			
Drehmoment-Einstellung	stufenlos			
Leerlaufdrehzahl	700 - 1000		2000	700 - 1000
Schraubengrößen	Gewindeschraube	2,6 - 4,0		4,5 - 5,0
	Selbstschneidend	2,6 - 3,5		<4
Gewicht	820 g			
Länge	294 mm			
Netzteile & Controller	SKP-40B-HLN			
Bit Typ (Standard Typ B)				