



- Höhere Drehzahlen bei gleichzeitig geringerer Erwärmung
- L: Hebelstart, P: Schubstart, F: Schnelldrehend
- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-BC40HL)
- Kein Kohlestaub wird ausgestoßen—damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze

Modell	SKD-BN7022LF-ESD	SKD-BN7030L-ESD	SKD-BN830L-ESD	SKD-BN830LF-ESD	SKD-BN850L-ESD	
	SKD-BN7022PF-ESD	SKD-BN7030P-ESD	SKD-BN830P-ESD	SKD-BN830LF-ESD	SKD-BN850P-ESD	
Spannung	DC 32V	DC 32V	DC 40V			
Leistung	55W	55W	90W	90W	120W	
Drehmoment	0.49 - 2.16 Nm	0.98 - 2.94 Nm	0.98 - 2.94 Nm	0.98 - 2.94 Nm	1.96 - 4.90 Nm	
Genauigkeit	+3%					
Drehmoment-Einstellung	stufenlos					
Leerlaufdrehzahl	HI	2000	1200	1000	2000	1000
	LO	1500	900	700	1600	700
Schraubengrößen	Gewindeschraube	2.6 - 4.0	2.6 - 4.0	2.6 - 4.0	2.6 - 4.0	4.0 - 5.0
	Selbstschneidend	2.6 - 3.5	2.6 - 3.5	2.6 - 3.5	2.6 - 3.5	<4
Gewicht	800 g					
Länge	278 mm					
Netzteile & Controller	SKP-BE32HLN		SKP-40B-HLN, SKP-BC40HL V3.0/V3.1			
Bit Typ (Standard Typ B)						