



- Höhere Drehzahlen bei gleichzeitig geringerer Erwärmung
- Kein Kohlestaub wird ausgestoßen—damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze
- Kleinste Abmessungen für enge Platzverhältnisse
- L: Hebelstart; U: Kabelabgang oben
- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional

Modell		SKD-TBK20L(U)-ESD	SKD-TBK30LF(U)-ESD	SKD-TBK30L(U)-ESD	SKD-TBK50L(U)-ESD
Spannung		DC 40V			
Leistung		50W			
Drehmoment		0,3 - 2,0 Nm	1,0 - 2,5 Nm	0,8 - 3,0 Nm	2,0 - 5,0 Nm
Genauigkeit		+3%			
Drehmoment-Einstellung		stufenlos			
Leerlaufdrehzahl		1200	3300	1200	700
Schraubengrößen	Gewindeschraube	2,3 ~ 3,5	2,6 ~ 4,0	2,6 ~ 4,0	4,0 ~ 5,0
	Selbstschneidend	2,3 ~ 3,0	2,6 ~ 3,5	2,6 ~ 3,5	<4
Gewicht		700 g			
Länge		185 x 150 mm			
Netzteile & Controller		SKP-40B-HLN, SKP-BC40HL V3.0/3.1			
Bit Typ (Standard Typ B)					